

3 IN ONE

DER-HSIN 3 IN ONE 水冷式造粒機



DER-HSIN 3 IN ONE 水冷式造粒機利点

1. スクリュー材には日本製のSACM鋼を使用しています（日本製鋼製の証明付）。耐摩耗性、耐食性が高く長期の使用が可能です。
2. 循環水槽と脱水機をセットにすることで省スペース化を実現。
3. ギアボックスは高精度で研磨されたギアとドイツ製FAGベアリングが甲、採用されており、低騒音で長期の使用が可能です。
4. シリンダーはダブルベントを採用。高い脱気能力で水分を除去します。
5. 高速カッターコンパクターは油圧シリンダーで蓋を開閉可能。コンパクター内の掃除、材料の交換、メンテナンスが容易にできます。
6. 押出機や付帯装置は剛性の高いフレームを採用し、設置、移動を安全に行えます。
7. 制御盤内の配線は当社の担当者が綺麗に分かりやすく配線しています。甲、設置時の制御盤-装置間の二次配線、メンテナンス時も配線、メンテナンスが容易です。
8. 温調機、圧力計、電流計で機械の温度、圧力、モーター負荷をコントロールしています。異常発生時は警報を鳴らし減速や停止を行います。
9. 制御はPLCによるソフト制御とリレーによるハード制御を採用。PLC故障時も手動で操作が可能です。
10. 日本の富士電機製タッチパネルを採用。快適な操作性を実現しています。
11. 当社の装置はメンテナンス性を重視しています。組み立てやメンテナンス性を良くすることで作業ミスを軽減し、容易なメンテナンス性を実現しています。
12. 水槽式振動振り機と高速遠心分離脱水機でペレットの水分をしっかりと除去します。



website



得鑫機械有限公司

DER-HSIN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD

得鑫機械有限公司 DER-HSIN PLASTIC MACHINERY CO.,LTD

新北市五股區民義路三段2號 電話:02-22941962 傳真:02-22941960

Factory / store : No.2, Sec.3, Min-Yi Rd., Wu-Gu District., New Taipei City, Taiwan

Email:derhsin.ka@gmail.com Website www.derhsin.com.tw

Tel : 886-2-22941962 Fax : 886-2-22941960

DER-HSIN 3 IN ONE 水冷式造粒機

3 in 1 Water-Cooled Plastic Film Recycling Machine

カッターコンパクター+押出機+ホットカッター
Shredder + Extruder + Die-Cutter



営業品目 各種プラスチック押出機製造、整備 / 異型押出製造ライン設計、製造
プラスチックリサイクルライン設計、製造 / 粉碎機、プラスチック関連設備製造
各種金型 / 中古機械 (射出成型機、押出機、関連設備) 買取、販売、整備

* 適用材料：フィルム、発泡材、容リ

* Suitable Material : PP, PE film , form

型式 Model	コンベアー Conveyor	カッターコンパクター Shredder				押出機 Extruder						ダイカッター Die-Cutter		振動篩い機 Vibro-Filter	高速遠心脱水機 High Speed Extractor	ブローア Blower	貯料タンク Storage Tank	機械寸法 Machine Size	
	モーター Motor	モーター Motor	粉碎機直径 Screw Dia.	固定刃 Fixed Blade	回転刃 Rotary Blade	モーター Motor	スクリュー径 Screw Dia.	スクリュー L/D Screw LD	温度コントロール Temp. Control	スクリーン チェンジャー モーター Screen Changer	真空装置 Vacuum Exhaust system	押出量 Capacity	モーター Motor	脱水ポンプ Water Pume Power	モーター Motor	モーター Motor	モーター Motor	容量 Capacity	LxWxH(cm)
DH-80TH	2HP	60HP	∅ 700mm	6 pcs	3セット	75HP	∅ 80mm	32	8 zone	5HP	3HP	150~200kg/hr	2HP	2HP	0.5HP	7.5HP	3HP	600 liter	1100x600x320
DH-120TH	3HP	125HP	∅ 1100mm	16 pcs	3セット	175HP	∅ 120mm	38	10 zone	7.5HP	5HP	400~500kg/hr	3HP	3HP	0.5HP	7.5HP	5HP	1000 liter	1200x700x350